

Město Příbram

odbor: životního prostředí

Pro jednání ZM

dne: 22.05.2017

Název bodu jednání:

Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

Předkládá: Rada města**Zpracoval:** Ing. Petr Walenka, vedoucí odboru životního prostředí**Projednáno:** v RM dne 06.03.2017**Text usnesení RM:**

R.usn č.189/2017

Rada I. Bere na vědomí

možné Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku.

II. u k l á d á

OŽP připravit materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram.

Napsal: Petr Walenka**Návrhy na usnesení:**

ZM souhlasí X nesouhlasí

s Konceptí likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku takto:

- 1) Za nejvhodnější řešení město považuje variantu č. I. – **Postupné odtěžování odvalů v závislosti na regionální poptávce.**
- 2) Za nejvhodnější řešení město považuje variantu č. II. – **Sanace a rekultivace odvalů na místě.**
- 3) Za nejvhodnější řešení město považuje variantu III. – **Částečné odtěžení odvalů a navazující sanace a rekultivace na místě.**
- 4) Za nejvhodnější řešení město považuje variantu IV. – **Převoz odvalů do lokality bývalého odvalu č. 16 v k.ú. Bytíz, Dubno a Háje u Příbramě, založení centrálního odvalu a průběžné centrální zpracování kameniva.** Ve vztahu k harmonogramu a délce přepravy kameniva město v počáteční fázi upřednostňuje "Dlouhou verzi 8/5" (přeprava 8 hod. denně, 5 dní v týdnu – cca 21 let), po vyhodnocení zkušebního provozu její možné překlopení do "Krátké verze 24/7" (přeprava 24 hod. denně, 7 dní v týdnu – cca 8 let).

Důvodová zpráva:

Nově zpracovaný materiál reaguje na aktualizaci záměru, který byl podnikem DIAMO představen na veřejném jednání s občany dne 09.05.2017 v Příbrami (upřesnění trasy dopravy a harmonogramu likvidace).

Státní podnik DIAMO zpracoval „Koncepti likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku“. Jde o likvidaci 11 odvalů ležících na území těchto obcí: Milín (odvaly č. 3 a 3C), Příbram (odvaly č. 5, 6, 10, 11, 11A, 15), Lešetice (odval č. 4), Háje (odval č. 9), Dubenec (odvaly č. 11 a 19) a Dubno (odval č. 10). Nabízí čtyři varianty řešení a žádá jednotlivé obce o vyslovení svého stanoviska.

Předložené varianty:

I. Postupné odtěžování odvalů v závislosti na regionální poptávce (stávající koncepce)

- stávající koncepce, doba cca 300 let, převážně lokální zpracování kameniva v místě odvalů. Realizace privátními firmami.

II. Sanace a rekultivace odvalů na místě

- doba cca 20 let, nutnost záboru pozemků na dvojnásobek současné plochy, u řady odvalů nereálné,

dále nelze vyloučit budoucí narušení izolační vrstvy. Bez využití kameniva pro stavební účely. Zakonzervovaná zátěž zůstane na místě. Realizace podnikem DIAMO.

III. Částečné odtěžení odvalu a navazující sanace a rekultivace na místě (stávající koncepce)

- doba cca 75-125 let, kombinace varianty I. a II., v podstatě varianta navržena společností Ekototalbau u odvalu č. 15 na Brodu, převážně lokální zpracování kameniva v místě odvalu. Nelze vyloučit budoucí narušení izolační vrstvy. Realizace privátními firmami a podnikem DIAMO.

IV. Převoz odvalů na jiné místo ke zpracování na stavební kamenivo

– vytvoření centrálního odvalu v prostoru bývalého odvalu č. 16 v k.ú. Bytíz, Dubno a Háje u Příbramě (důlní činnosti již zasažené území), přeprava kombinací automobilové dopravy (jen odvaly z Kamenné na šachtu č. 4 v Lešeticích), doprava visutou pásovou dopravou, částečně v trase plánovaného jihovýchodního obchvatu, mimo obydlené území. Průběžné centrální zpracování kameniva na jednom místě, v prostoru současné úpravy (Ecoinvest). Varianta předpokládá minimalizaci hlučnosti a prašnosti dopravy. Území uvolněné odtěžením bude rekultivováno a následně nabídnuto obcím k možnému rozvoji.

Doba odstranění odvalů ze stávajících lokalit cca 8 let (při provozu 24 hod denně, 7 dní v týdnu) nebo cca 21 let (při provozu 8 hod denně, 5 dní v týdnu). Zpracování kameniva v místě centrálního odvalu v průběhu 50 až 100 let (předpoklad využití kameniva pro větší státní stavby). Zpracování v režii podniku DIAMO. Centrální odval je uvažován ve dvou variantách:

– střední zábor pozemků - plocha 68 ha, sklon svahu 18°, svahy lze rekultivovat, max. výška koruny 615 m n.m.

- minimální zábor pozemků – plocha 36 ha, sklon svahu 30°, max. výška koruny 650 m n.m.

Doporučení OŽP:

Podpora varianty IV.

Doporučení OIRM:

Podpora varianty IV. – převoz odvalů na jiné místo k budoucímu zpracování na stavební kamenivo. Upozorňujeme na to, že plocha centrálního odvalu musí být vymezena v územním plánu, tzn. bude nutná změna ÚP (stávající stav – les) v k. ú. Bytíz.

Příloha: Koncepce likvidace – materiál z veřejného projednání s občany dne 09.05.2017 – zaslán elektronicky